60 Anos Setronix desde 1966

OCTUBRE
2026
CAMPAÑA SST



USO DE EXTINTORES

Dé la alarma. Intervenga solo con formación y una salida libre.

1. Peligros y riesgos

Peligros: llamas, calor, humo y gases.

Riesgos: quemaduras, intoxicación y pérdida de la vía de evacuación.

Solo en un **conato de incendio**, sin exponerse al humo.

2. Antes de intervenir

- Dé la alarma; en emergencia, llame al **112**.
- Confirme formación, agente adecuado y salida libre.
- Lea la etiqueta. Compruebe el precinto, daños y manómetro, **si existe**.

3. Pare y aléjese

- El fuego se propaga o no cede de inmediato.
- Hay humo, calor intenso o la salida queda amenazada.
- Desconoce el combustible o hay riesgos especiales.

4. Cómo actuar: ejemplo con extintor de polvo ABC



Quite el pasador



Apunte a la base de las llamas



Apriete la maneta



Barra la base de lado

Mantenga la salida a su espalda y la distancia de la etiqueta. La técnica varía con el agente y el combustible; siga las instrucciones del fabricante.

5. Clases de fuego: confirme siempre el marcado del extintor

Clase	Qué arde	Agentes habituales / condición
A	Madera, papel, tejidos	Agua, espuma o polvo ABC.
B	Líquidos / sólidos licuables	Espuma, polvo ABC/BC o CO_2.
C	Gases: butano, propano	Polvo ABC/BC. Sin corte seguro del gas, aléjese.
D	Metales combustibles	Polvo específico del metal. Exige preparación especializada.
F	Aceites y grasas de cocina	Químico húmedo / agente con marcado F. Nunca agua a chorro.

Los equipos bajo tensión no son una clase de fuego. El CO_2 es una opción habitual: confirme la etiqueta. No use agua/espuma sin indicación expresa de idoneidad eléctrica y sin cumplir las condiciones del fabricante.

6. ACCIÓN DEL MES Localice el extintor de su área, lea la etiqueta y confirme el acceso libre. Comunique anomalías y cualquier uso, incluso parcial, para su reposición.

ALERTA • 112 • EVACUACIÓN SEGURA

SCIE: DL 220/2008 + Portaria 1532/2008, redações atuais D.R. / RT-SCIE Técnica: Kidde Agentes: Jactone