Setronix desde 1966

AGOSTO
2027
2.ª QUINCENA | PREVENCIÓN

HERRAMIENTAS Y CARGA
TRANSPORTE SEGURO



Antes de salir, confirme que la carga no puede desplazarse.

1. Peligros y riesgos

Peligros: Herramientas sueltas, carga mal distribuida y fijación inadecuada.

Riesgos: Proyección, caída de la carga, pérdida de control o lesiones.

2. Antes de empezar

- Confirme masa, dimensiones y capacidad del vehículo.
- Verifique puntos de amarre y medios de fijación.
- Separe carga y ocupantes de forma adecuada.

3. Pare y comunique

- Carga suelta, mal apoyada o que impide la visibilidad.
- Cincha dañada o punto de fijación inadecuado.
- La carga cambió de posición: pare en un lugar seguro.

4. Cómo actuar: cuatro pasos para prevenir

1



Planifique
Confirme vehículo y carga a transportar.

2



Ordene
Distribuya y apoye la carga adecuadamente.

3



Fije
Use medios y puntos apropiados.

4



Verifique
Confirme la seguridad antes de partir.

5. Elija la medida adecuada a la situación

Situación	Medida preventiva
Herramientas	Guárdelas en cajas o compartimentos fijados.
Bobinas / piezas	Impida que rueden o se desplacen durante el viaje.
Cinchas / amarres	Confirme capacidad, estado y uso correcto.
Descarga	Abra y libere la carga sin permanecer en la zona de caída.

Buenas prácticas: No use cuerdas o cinchas sin idoneidad confirmada. La fijación depende de la carga, el vehículo y las instrucciones de los medios utilizados; no hay una solución única.

6. ACCIÓN DE LA QUINCENA Antes del próximo desplazamiento, verifique una caja de herramientas o bobina y confirme cómo se impide que se desplace.

ORDENE • APOYE • FIJE • VERIFIQUE

IMT: acondicionamiento de la carga UE: guía de carga